

EMPILHADEIRA

OFF ROAD

- › Motor MWM 229-3 55 cv
- › Tração 4x2, com transmissão hidráulica
- › Acionamento de elevação e inclinação por joystick
- › Sistema de bloqueio exclusivo Vantec

A combinação perfeita entre conforto, agilidade e segurança, sem perder a eficiência e simplicidade operacional. A **facilidade de manutenção**, perceptível economia e durabilidade são intrínsecas ao **excelente desempenho**. Sem dúvida, a **melhor relação custo X benefício** do mercado atual para equipamentos dessa categoria.



EI2500
4x2



• **LANÇAMENTO** •



Valorize o
produto nacional!



capacidade
2,5 ton



MOTOR

Modelo	MWM 229-3
Combustível	Diesel
Potência líquida	55 cv a 2200 rpm
Torque máximo	163 Nm a 1800 rpm
Cilindrada	2,94 L
Nº de cilindros - aspiração	3 - Natural
Sistema de injeção	Mecânica/direta

TRANSMISSÃO

Modelo	Powershift 4x2
Tipo	4 marchas frente/ré
Seleção de marchas	Manual/sincronizado
Controle de inversão frente/ré	Eletro-hidráulico
Neutralização de transmissão	Acionamento elétrico

SISTEMA HIDRÁULICO

Pressão máxima	86 BAR
Vazão da bomba	25 CC
Válvulas de controle joystick	Inclinação e elevação

DIMENSÕES APROXIMADAS

Altura da máquina	3047 mm
Largura da máquina	2085 mm
Comprimento da máquina	4669 mm
Comprimento total sem garfo	3369 mm
Altura da torre	2450 mm
Altura de elevação TORRE DUPLEX	4000 mm
Altura interna da cabine	1650 mm
Largura interna da cabine	900 mm
Pneus dianteiros	14,9 x 24
Pneus traseiros	7,5 x 16



EI2500 4x2
trabalhando em
algodoeira.

OPCIONAL

TORRE TRIPLA

	ALTURA	CAPACIDADE
1º estágio →	1750 mm	2500 kg
2º estágio →	3500 mm	2500 kg
3º estágio →	5250 mm	1500 kg

vantec.ind.br

Avenida La Salle, 2040 • Xanxerê • SC
+55.49.3441.5200 • vantec@vantec.ind.br

YouTube

[vantecxanxere]



[vantec.maquinas]